



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3-cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 14,6KW (19Pk)
Banden	7.00-12 AS
Breedte	920-1120 mm
Hoogte met bescherm dak	2160 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2150 mm
Lengte met bak	3750 mm
Draaicircel	1000 mm
Bedrijfsklaargewicht	1560 kg
Hefkracht	1500 kg
Kiplast recht	1200 kg
Kiplast geknikt (45gr)	900 kg
Rijsnelheid	0-11 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 1 groep met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op de achteras werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef – en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 33 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 1 LED werklamp op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driewegkraan.



THALER TECHNISCHE DETAILS

Motor	3-cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 14,6KW (19Pk)
Banden	7.00-12 AS
Breedte	920-1120 mm
Hoogte met beschermdak	2160 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2708 mm
Lengte met bak	3790 mm
Draaicircel	1000 mm
Bedrijfsklaargewicht	1610 kg
Hefkracht	1500 kg
Kiplast recht	1100 kg
Kiplast geknikt (45gr)	900 kg
Rijsnelheid	0-11 km/h

THALER STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 1 groep met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op de achteras werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 33 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 1 LED werklamp op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driewegkraan.



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 17,9 KW (25Pk)
Banden	7.00-12 AS
Breedte	920-1120 mm
Hoogte met bescherm dak	2160 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2150 mm
Lengte met bak	3750 mm
Draaicircel	1000 mm
Bedrijfsklaargewicht	1560 kg
Hefkracht	1500 kg
Kiplast recht	1100 kg
Kiplast geknikt(45 gr)	900 kg
Rijsnelheid	0-12 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 1 groep met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op de achteras werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 42 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen 1 x achter en 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via drijwegkraan.



THALER TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor , watergekoeld, 17,9 KW (25Pk)
Banden	7.00-12 AS
Breedte	920-1120 mm
Hoogte met bescherm dak	2160 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2708 mm
Lengte met bak	3790 mm
Draaicircel	1000 mm
Bedrijfsklaargewicht	1610 kg
Hefkracht	1500 kg
Kiplast recht	1150 kg
Kiplast geknikt(45 gr)	900 kg
Rijsnelheid	0-12 km/h

THALER STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 1 groep met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op de achteras werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 42 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen 1 x achter en 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via drierwegkraan.



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 17,9 KW (25Pk)
Banden	7.00-12 AS
Breedte	920-1120 mm
Hoogte met bescherm dak	2160 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2870 mm
Lengte met bak	4080 mm
Draaicircel	1000 mm
Bedrijfsklaargewicht	1660 kg
Hefkracht	1400 kg
Kiplast recht	900 kg
Kiplast geknikt(45 gr)	700 kg
Rijsnelheid	0-12 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 1 groep met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op de achteras werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 42 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen 1 x achter en 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via drijwegkraan.

2231L

THALER



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 23 KW (31Pk)
Banden	10.0/75-15,3 AS
Breedte	1120-1340 mm
Hoogte met beschermdak	2210 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2210 mm
Lengte met bak	3830 mm
Draaicircel	1030 mm
Bedrijfsklaargewicht	1770 kg
Hefkracht	1600 kg
Kiplast recht	1400 kg
Kiplast geknikt(45 gr)	1100 kg
Rijsnelheid	0-18 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 2 groepen met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op de cardanas werkend op alle 4 wielen. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 42 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen 1 x achter en 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparaat (Thaler) via driewegkraan.

2231S

THALER



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 23 KW (31Pk)
Banden	10.0/75-15,3 AS
Breedte	1120-1340 mm
Hoogte met bescherm dak	2210 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2760 mm
Lengte met bak	3870 mm
Draaicircel	1030 mm
Bedrijfsklaargewicht	1820 kg
Hefkracht	1500 kg
Kiplast recht	1300 kg
Kiplast geknikt(45 gr)	1000 kg
Rijsnelheid	0-18 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 2 groepen met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op de cardanas werkend op alle 4 wielen. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 42 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen 1 x achter en 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driewegkraan.



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 23 KW (31Pk)
Banden	10.0/75-15,3 AS
Breedte	1120-1340 mm
Hoogte met beschermdak	2210 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2935 mm
Lengte met bak	4180 mm
Draaicircel	1030 mm
Bedrijfsklaargewicht	1870 kg
Hefkracht	1300 kg
Kiplast recht	1100 kg
Kiplast geknikt(45 gr)	800 kg
Rijsnelheid	0-18 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 2 groepen met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op de cardanas werkend op alle 4 wielen. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 42 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen 1 x achter en 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driewegkraan.

2238L

THALER



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 28,2 KW (38Pk)
Banden	10.0/75-15,3 AS
Breedte	1120-1340 mm
Hoogte met bescherm dak	2210 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2210 mm
Lengte met bak	3830 mm
Draaicircel	1030 mm
Bedrijfsklaargewicht	1770 kg
Hefkracht	1700 kg
Kiplast recht	1500 kg
Kiplast geknikt(45 gr)	1200 kg
Rijsnelheid	0-18 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 2 groepen met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op de cardanas werkend op alle 4 wielen. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 45 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen 1 x achter en 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driewegkraan.

2238S

THALER



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 28,2 KW (38Pk)
Banden	10.0/75-15,3 AS
Breedte	1120-1340 mm
Hoogte met beschermdek	2210 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2760 mm
Lengte met bak	3870 mm
Draaicircel	1030 mm
Bedrijfsklaargewicht	1820 kg
Hefkracht	1600 kg
Kiplast recht	1400 kg
Kiplast geknikt(45 gr)	1100 kg
Rijsnelheid	0-18 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 2 groepen met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op de cardanas werkend op alle 4 wielen. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef- en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 45 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen 1 x achter en 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driewegkraan.

2238H

THALER



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 28,2 KW (38Pk)
Banden	10.0/75-15,3 AS
Breedte	1120-1340 mm
Hoogte met beschermdak	2210 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2935 mm
Lengte met bak	4180 mm
Draaicircel	1030 mm
Bedrijfsklaargewicht	1870 kg
Hefkracht	1400 kg
Kiplast recht	1200 kg
Kiplast geknikt(45 gr)	900 kg
Rijsnelheid	0-18 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 2 groepen met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op de cardanas werkend op alle 4 wielen. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 45 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehooren:** 3 LED werklampen 1 x achter en 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driewegkraan.