

2320 L

THALER



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 14,6 KW (19Pk)
Banden	7.00-12 AS
Breedte	940-1150 mm
Hoogte met beschermdak	2160 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2150 mm
Lengte met bak	3750 mm
Draaicircel	1000 mm
Bedrijfsklaargewicht	1560 kg
Hefkracht	1500 kg
Kiplast recht	1200 kg
Kiplast geknikt(45 gr)	900 kg
Rijsnelheid	0-15 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 1 groep met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op achteras werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 33 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 1 LED werklamp op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driewegkraan.



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 14,6 KW (19Pk)
Banden	7.00-12 AS
Breedte	940-1150 mm
Hoogte met bescherm dak	2160 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2708 mm
Lengte met bak	3790 mm
Draaicircel	1000 mm
Bedrijfsklaargewicht	1610 kg
Hefkracht	1500 kg
Kiplast recht	1100 kg
Kiplast geknikt (45 gr)	900 kg
Rijsnelheid	0-15 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 1 groep met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op achteras werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef – en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 33 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 1 LED werk lamp op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driewegkraan.

2326L

THALER



TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 17,9 KW (25Pk)
Banden	7.00-12 AS
Breedte	940-1150 mm
Hoogte met beschermdak	2160 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2150 mm
Lengte met bak	3750 mm
Draaicircel	1000 mm
Bedrijfsklaargewicht	1560 kg
Hefkracht	1500 kg
Kiplast recht	1100 kg
Kiplast geknikt (45 gr)	900 kg
Rijsnelheid	0-20 km/h / 2-stufig

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 1 groep met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op achteras werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 42 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen, 1x achteren 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driefwegkraan.



THALER TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 17,9 KW (25Pk)
Banden	7.00-12 AS
Breedte	940-1150 mm
Hoogte met beschermddak	2160 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2708 mm
Lengte met bak	3790 mm
Draaicircel	1000 mm
Bedrijfsklaargewicht	1610 kg
Hefkracht	1500 kg
Kiplast recht	1150 kg
Kiplast geknikt (45 gr)	900 kg
Rijsnelheid	0- 20 km/h / 2-stufig

THALER STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 1 groep met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op achteras werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 42 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen, 1x achteren 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driefwegkraan.

2326H

THALER



THALER TECHNISCHE DETAILS

Motor	3 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 17,9 KW (25Pk)
Banden	7.00-12 AS
Breedte	940-1150 mm
Hoogte met bescherm dak	2160 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2870 mm
Lengte met bak	4080 mm
Draaicircel	1000 mm
Bedrijfsklaargewicht	1660 kg
Hefkracht	1400 kg
Kiplast recht	900 kg
Kiplast geknikt (45 gr)	700 kg
Rijsnelheid	0-20 km/h / 2-stufig

THALER STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 1 groep met Inch-pedaal. **Handrem:** trommelrem op achteras werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 42 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen, 1x achteren 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driefwegkraan.