



## TECHNISCHE DETAILS

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Motor</b>                        | 4 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 35,4 KW (48Pk) |
| <b>Banden</b>                       | 400/50-15 AS                                                |
| <b>Breedte</b>                      | 1380 mm                                                     |
| <b>Hoogte met beschermddak</b>      | 2220 mm                                                     |
| <b>Hoogte aan bak scharnierpunt</b> | eingef. 3292 / ausgef. 4056 mm                              |
| <b>Lengte met bak</b>               | eingef. 4550 / ausgef. 5500 mm                              |
| <b>Draaicircel</b>                  | 970 mm                                                      |
| <b>Bedrijfsklaargewicht</b>         | 2700 kg                                                     |
| <b>Hefkracht</b>                    | 2000 kg                                                     |
| <b>Kiplast recht</b>                | eingef. 1320 / ausgef. 690 kg                               |
| <b>Kiplast geknikt (45 gr)</b>      | eingef. 900 / ausgef. 390 kg                                |
| <b>Rijsnelheid</b>                  | 0-20 km/h                                                   |

## STANDAARDUITVOERING

**Aandrijving:** hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 2 groepen met koppel detectie en Inch-pedaal, planetaire aandrijving, snelheidsregeling snel/langzaam via de Joystick. **Handrem:** trommelrem op cardanas op alle 4 wielen werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 51 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tip-functie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen, 1x achteren 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driewegkraan.