

2848L

THALER



TECHNISCHE DETAILS

Motor	4 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 35,4 KW (48Pk)
Banden	10.0/75-15,3 AS
Breedte	1160-1380 mm
Hoogte met beschermdak	2210 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	2765 mm
Lengte met bak	4045 mm
Draaicircel	990 mm
Bedrijfsklaargewicht	2070 kg
Hefkracht	2200 kg
Kiplast recht	1600 kg
Kiplast geknikt (45 gr)	1300 kg
Rijsnelheid	0-20 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 2 groepen met koppel detectie en Inch-pedaal, planetaire aandrijving, snelheidsregeling snel / langzaam via Joystick. **Handrem:** trommelrem op cardanas op alle 4 wielen werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 51 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklichten, 1x achteren 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via drierwegkraan.

2848S

THALER



TECHNISCHE DETAILS

Motor	4 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 35,4 KW (48Pk)
Banden	10.0/75-15,3 AS
Breedte	1160-1380 mm
Hoogte met beschermdak	2210 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	3130 mm
Lengte met bak	4105 mm
Draaicircel	990 mm
Bedrijfsklaargewicht	2120 kg
Hefkracht	2000 kg
Kiplast recht	1450 kg
Kiplast geknikt (45 gr)	1200 kg
Rijsnelheid	0-20 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 2 groepen met koppel detectie en Inch-pedaal, planetaire aandrijving ,snelheidsregeling snel / langzaam via Joystick. **Handrem:** trommelrem op cardanas op alle 4 wielen werkend . **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 51 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen, 1x achteren 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driewegkraan.

2848H

THALER



TECHNISCHE DETAILS

Motor	4 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 35,4 KW (48Pk)
Banden	10.0/75-15,3 AS
Breedte	1160-1380 mm
Hoogte met bescherm dak	2210 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	3330 mm
Lengte met bak	4280 mm
Draaicircel	990 mm
Bedrijfsklaargewicht	2510 kg
Hefkracht	1800 kg
Kiplast recht	1300 kg
Kiplast geknikt (45 gr)	1100 kg
Rijsnelheid	0-20 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 2 groepen met koppel detectie en Inch-pedaal, planetaire aandrijving, snelheidsregeling snel / langzaam via Joystick. **Handrem:** trommelrem op cardanas op alle 4 wielen werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef - en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 51 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tip-functie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen, 1x achteren 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via drijwegkraan.