



TECHNISCHE DETAILS

Motor	4 cilinder Yanmar dieselmotor, watergekoeld, 35,4 KW (48Pk)
Banden	400/50-15 AS
Breedte	1380 mm
Hoogte met beschermdak	2260 mm
Hoogte aan bak scharnierpunt	eingef. 3292 / ausgef. 4056 mm
Lengte met bak	5021 mm
Draaicircel	1257 mm
Bedrijfsklaargewicht	3000 kg
Hefkracht	2500 kg
Kiplast recht	eingef. 2200 / ausgef. 1200 kg
Kiplast geknikt (45 gr)	eingef. 1600 / ausgef. 900 kg
Rijsnelheid	0-20 km/h

STANDAARDUITVOERING

Aandrijving: hydrostatische rijaandrijving met automatische besturing en Multifunctionele hendel bediening, 2 groepen met koppel detectie en Inch-pedaal, planetaire aandrijving, snelheidsregeling snel/langzaam via de Joystick. **Handrem:** trommelrem op cardanas op alle 4 wielen werkend. **Hydrauliek:** eenhendel bediening met zweefstand op hef- en zakfunctie, werkhydrauliek ca. 51 ltr., 3 de functie met cilinderfunctie (DN10), tipfunctie bij mechanische uitvoering, blokkering voor de cross-controle en 3e functie in mechanische uitvoering, voor- en achteruitschakeling dmv. Tuimelschakelaar in de Joystick, Olie-water-combikoeler, volhydraulische knikpendelbesturing, Hydrauliekslang bescherming. **Platform:** Motorkap van metaal naar achter klapbaar, verstelbare stuurconsole met urenteller, brandstofmeter, bestuurderstoel met veiligheidsgordel, veiligheidsbeugel volgens actuele machinerichtlijnen. **Toebehoren:** 3 LED werklampen, 1x achteren 2x voor op dak gemonteerd. CE-normering, massaschakelaar onder de kap, Hydraulische vergrendeling van aanbouwapparatuur (Thaler) via driewegkraan.